



MSZ-SF42VE



MUZ-SF42VE

Principales características MSZ-SF42VE



Alta eficiencia Energética

Eficiencia A++ En frío. A+ en modo calor con llama especial con inclinación de 80º para un confort total en calefacción.



Bajo Nivel Sonoro

La más silenciosa de toda la gama Doméstica con tan solo 19dB.



Compatible tecnología Replace

Permite reemplazar tu aire acondicionado antiguo por otro de última generación, reutilizando las conexiones frigoríficas, eléctricas y de control.



Filtro Nano-Platinum

Filtro capaz de capturar hasta las partículas nanoscópicas del olor.



MELCloud

Compatible con el control Wifi con el que puedes controlar tu aire acondicionado desde cualquier dispositivo.



Programador Semanal

Posibilidad de configurar 4 encendidos/apagados individualmente para cada día (incluido el fin de semana) con función i-Save modo de "configuración deseada" permite que al pulsar el botón el aire se configura tal y como el usuario desea.

| TECNOLOGÍA CON LA QUE
PUEDES CONTAR

Especificaciones técnicas

MODELO		MSZ-SF42VE	
Unidad interior		MSZ-SF42VE2/VE3	
Unidad exterior		MUZ-SF42VE	
Capacidad	Frío Nominal (Mín-Máx)	kW	4,2 (0,8-4,5)
	Calor Nominal (Mín-Máx)	kW	5,4 (1,3-6,0)
	kCal/h (Frío)	kCal/h	3.612
	kCal/h (Calor)	kCal/h	4.644
Consumo Nominal	Frío	kW	1,34
	Calor	kW	1,58
Consumo eléctrico anual*	Frío	kWh/año	196
	Calor (zona climática intermedia)	kWh/año	1.215
	Calor (Zona climática cálida)	kWh/año	507
Coeficiente energético *	EER / COP		3,13 / 3,42
	SEER (Etiqueta)		7,5 (A++)
	SCOP (Etiqueta) Zona climática intermedia		4,4 (A+)
	SCOP (Etiqueta) Zona climática cálida		5,8 (A+++)
Unidad Interior	Caudal de aire (Silencio / Baja / Media / Alta / Máxima)	m³/min	4,7 / 5,8 / 6,7 / 7,9 / 9,1
	Presión Estática	Pa	-
	Nivel sonoro (Silencio / Baja / Media / Alta / Máxima)	dB(A)	26 / 31 / 34 / 38 / 42
	Potencia sonora	dB(A)	57
	Dimensiones alto x ancho x fondo	mm	299 x 798 x 195
	Peso	kg	10
Unidad Exterior	Caudal de aire	m³/min	35,2
	Nivel sonoro	dB(A)	50
	Potencia sonora	dB(A)	63
	Dimensiones alto x ancho x fondo	mm	550 x 800 x 285
	Peso	kg	35
	Tensión/Fases - Intensidad Máxima	V/F - A	230/1 - 9,5
Rango de operación	Diám. tuberías líquido/gas	mm	6,35 / 9,52
		pulgadas	1/4 - 3/8
Long. Máx. tubería vert/total		m	12 / 20
Tª exterior para refrigeración		°C	-10 ~ +46
Tª exterior para calefacción		°C	-15 ~ +24

| TECNOLOGÍA CON LA QUE
PUEDES CONTAR