SPLIT PARED **INVERTER**

R410A

A++ inverter

ASD 9 Ui-DA (3NDA8340)
ASD 12 Ui-DA (3NDA8345)
ASD 18 Ui-DA (3NDA8350)

	ASD9-12 Ui-DA	ASD18 Ui-DA
Peso	9 kg	13,5 kg
Ancho	790 mm	970 mm
Fondo	200 mm	300 mm
Alto	275 mm	224 mm

Rango funcionamiento



	ASD9 Ui-DA	ASD12-18 Ui-DA
Peso	26,5 kg	31-33 kg
Ancho	776 mm	842 mm
Fondo	320 mm	320 mm
Alto	540 mm	596 mm

Modelos			ASD 9 Ui-DA	ASD 12 Ui-DA	ASD 18 Ui-DA
Código			3NDA8340	3NDA8345	3NDA8350
Potencia frigorífica		Kcal/h	2.150 (516~2.408)	2.752 (516~3.096)	3.995 (559~4.471)
		W	2.500 (600~2.800)	3.200 (600~3.600)	4.600 (650~5.200)
Potencia calorífica		Kcal/h	2.150 (516~2.752)	2.924 (516~3.268)	4.299 (602~4.536)
		W	2.500 (600~3.200)	3.400 (600~3.800)	5.000 (700~5.275)
Ratio Ahorro Energético	Frío / Calor	SEER / SCOP	6,10 / 4,00	6,10 / 4,00	6,10 / 4,00
Clase Energética	Frío / Calor		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Tensión / Fases / Frecuencia		V/nº/Hz	230/ 1 / 50	230/ 1 / 50	230/ 1 / 50
Consumo eléctrico	Frío / Calor	kW	0,78/0,775	0,997/0,942	1,43 / 1,38
Presión sonora Ud. Interior	A/M/B/SQ	dB(A)	40/37/34/29	42/39/35/29	45 / 41 / 37 / 33
Presión sonora Ud.Exterior		dB(A)	51	52	54
Diámetros de tubería	Líquido-Gas	pulg.	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"

TURBO
Incrementa la potencia frigorífica o calorífica para acelerar el acondicionamiento de la habitación y conseguir la temperatura deseada rápidamente.

SWING
Las lamas de salida del aire se mueven verticalmente de forma automática para distribuir homogéneamente el aire (5 ángulos diferentes).

DESHUMIDIFICACIÓN
Reduce la humedad en la estancia.

LIGHT
Función que permite que todos los indicadores luminosos de la unidad interior se apaguen.

SLEEP
Regula el nivel de temperatura de la estancia para obtener el máximo confort y ahorro energético.

CUATRO VELOCIDADES DE CLIMATIZACIÓN
ALTA Para una óptima deshumidificación.
MEDIA Para un funcionamiento normal.
BAJA Para un funcionamiento silencioso.
OPCIÓN AUTO El equipo selecciona la velocidad adecuada en cada momento.
VENTILACIÓN Opción de funcionamiento en modo ventilador.

TEST
Revisa el funcionamiento del equipo y muestra el código de error en el panel de la unidad interior.

RESET

AUTO FAN
La unidad interior opera en un modo especial para secar el evaporador hasta dejarlo limpio y seco al apagarse.

ARRANQUE EN CALIENTE
El ventilador de la unidad interior no se activa hasta que el intercambiador haya alcanzado la temperatura seleccionada.

INTELLIGENT DEFROSTING
Sistema de desescarche que se realiza solo cuando es necesario, aumentando significativamente el ahorro energético y el confort.

LOCK
Presionar + y - simultáneamente para activar o desactivar el bloqueo para niños.