



Placas de cocina a inducción

La inducción te permite dominar cualquier técnica culinaria con rapidez y seguridad, e incluso te permite hervir agua en menos de 90 segundos. Los ajustes de temperatura son sutiles y precisos, de tal forma que te facilitan el disfrute de los sabores más finos, siempre.

Placa de inducción flexible de 60 cm biselada extraplana de 3 zonas, una de ellas de 28 cm y 3,7 kW, controles táctiles independientes, función Pausa, función PowerBoost de calentamiento rápido y sistema Hob2Hood de conexión automática con una campana compatible

Ventajas y características



Cocción a inducción, el perfecto aliado en tu cocina

Las placas de inducción te ayudan a dominar todas las técnicas de cocción rápidamente. Se calientan más rápido que cualquier otro tipo de placa para que te puedas poner manos a la obra de inmediato. La precisión y rapidez de los ajustes de temperatura te permiten disfrutar de los

Hob2Hood®, para el control automático de la campana

La función Hob2Hood® conecta la placa y la campana. La campana de cocina ajusta automáticamente la velocidad del ventilador en función de la temperatura, sin necesidad de mover un dedo. Para una extracción potente cuando estás dorando la comida. Y para una extracción silenciosa




Controles táctiles independientes, acceso instantáneo y de precisión

El control táctil e independiente de cada zona de cocción solo tienes que situar tu sartén o cacerola sobre la placa y gestionar la temperatura presionando en los iconos de más o menos de cada una de ellas. Resultados deliciosos siempre.



Función PowerBoost, potencia intensiva para acabar más rápido

Se acabó eso de esperar a que el agua hierva. La función PowerBoost activa en un instante la potencia intensiva de la zona de cocción para que disfrutes de agua hirviendo en menos de 90 segundos.



Temporizador fin de cocción, cocina de precisión

El temporizador puede ajustarse hasta los 60 minutos y apagará la zona de cocción automáticamente cuando finalice el tiempo programado.

- Inducción
- Biselada
- Mandos digitales
- Posición de los mandos: Frontal derecho
- Controles iluminados
- Función PowerBoost
- Detección del recipiente
- Zona frontal izquierda: Inducción, 2300-3700W/210mm
- Zona trasera izquierda: Inducción, 1400-2500W/145mm
- Zona frontal medio: No,
- Zona media trasera: No,
- Zona frontal derecha: inducción, 1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm
- Zona posterior derecha: No,
- Calentamiento rápido automático
- Función Pausa
- Función de bloqueo
- Bloqueo de seguridad para niños
- Bloqueo de seguridad
- Avisador acústico
- Temporizador
- Control Opti Heat
- Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.
- Color principal: Negro

Especificaciones de producto

Encimera	de inducción	Función Puentes	No
Tamaño (cm)	60	Función Pausa	Sí
Mandos de control	Táctil independiente	Cronómetro	No
Estética	Cuádruple biselado	Temporizador	Sí
Dimensiones	590x520	Función PowerBoost	Sí
Ancho hueco (mm)	560	Indicador de calor residual	Sí
Fondo hueco (mm)	490	Encendido electrónico	No
Conexión Hob2Hood	Sí	Termopar	No
Cocción Asistida	No	Gas butano/propano	Solo funciona con gas natural
Voltaje (V)	220-240/400V2N	Color	Negro
Potencia total (W)	7350	Frecuencia (Hz)	50-60
Zona cocción frontal dcho.	1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm	Longitud del cable (m)	1.5
Zona cocción frontal izdo.	2300-3700W/210mm	Tipo de enchufe	No incluye enchufe
Zona cocción posterior dcho.	1400-2500W/145mm	Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.49
	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, Temporizador	PNC	949 492 625
Funciones de control		EAN	7333394017518
Avisador acústico	Sí		
Bloqueo de seguridad	Sí		
PowerSlide	No		

