3EB864ER
Placa de inducción de 60 cm de ancho
Terminación cristal

3EB864ER

- Control táctil de fácil uso con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost)
- - 1 zona de 24 cm.
- - 1 zona de 15 cm.
- - 1 zona de 18 cm.
- Función Inicio automático.
- Función Memoria.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función Silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Sistema de fácil instalación.

4242006254315

3EB864ER
Placa de inducción de 60 cm de ancho
Terminación cristal



① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo, mín. 30, puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

Dimensiones en mm



① Espacio de ventilación necesario.

Dimensiones en mm



① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm

Características

Familia de Producto: Placa independie.vitrocerámica
Tipo de construcción: Integrable
Entrada de energía: Eléctrico
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 3
Medidas del nicho de encastre: 51 x 560-560 x 490-500
Anchura del producto: 592
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm): 51 x 592 x 522
Peso neto (kg): 11,0
Peso bruto (kg): 12,0
Indicador de calor residual: Separado
Ubicación del panel de mandos: Frontal de placa de cocina
Material de la superficie básica: vitrocerámica
Color superficie superior: negro
Certificaciones de homologacion: AENOR, CE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 110
Código EAN: 4242006254315

Características de consumo y conexión

Potencia de conexión eléctrica (W): 4600
Potencia de conexión de gas (W):
Intensidad corriente eléctrica (A):
Tensión (V): 220-240
Frecuencia (Hz): 60; 50

2017-03-03