

Especificaciones

Datos técnicos

| | |
|---|---------------------------------|
| Dimensiones (alto x ancho x largo) (mm) | 502 (560 open handle) - 192-340 |
| Peso (kg) | 6.5 |
| Eliminación de humedad en modo combinado: 30 °C / 80 % (l/24 h) | 7.5 |
| Nivel de ruido (mín.-máx.) (dB(A)) | 34 |
| Capacidad del depósito de agua (l) | 2.8 |
| Condiciones de funcionamiento: temperatura °C (°F) / Humedad relativa (RH%) | 1°/35°C - 30/90% RH |
| Para habitaciones de hasta (m³) | 85 |
| Velocidades de ventilación | 3 |
| Potencia de entrada (W) | 695W |
| Tensión nominal o frecuencia (V-Hz) | 220-240V~ 50Hz |

Funciones

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Turbo | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Secado de ropa | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Función de confort/Automática | <input checked="" type="checkbox"/> |

Acabado del material de color

| | |
|-------|------|
| Color | Gris |
|-------|------|

Panel de control

| | |
|-----------|-------|
| Controles | toque |
|-----------|-------|

Características

| | |
|--|-------------|
| Dispositivo humidificador ajustable | Electrónico |
| Higrómetro | electrónico |
| Termómetro | electrónico |
| Temporizador | 12h |
| Ionizador | ✓ |
| Dispositivo anticongelante electrónico | ✓ |
| Centro de drenaje continuo | ✓ |
| Sistema de control del depósito | ✓ |
| Acceso frontal al contenedor de agua | ✓ |
| Ventana de nivel de agua | ✓ |

Varios

| | |
|-----|---|
| Asa | ✓ |
|-----|---|

Filtros

| | |
|-------------------|---|
| Filtro de polvo | ✓ |
| Filtro Bio Silver | ✓ |